


T-Mat Flex

En vaskbar tekstilmatte med høy absorpsjonsevne



Grå



Produktbeskrivelse

- ▀ Fibrene tvinnes og gir en effektiv og slitesterk tekstilmatte som både tar hånd om og gjemmer smuss og fukt. T-Mat Flex absorberer hele 3,5 l/m².
- ▀ T-Mat Flex leveres i en lekker mørk grå farge. Passer fint i butikken, på hotellet og på kontoret.
- ▀ Baksiden er produsert av 100% nitrilgummi. Det gir en fleksibel bakside som gjør at den ligger godt på plass og er enkel å rulle sammen for rengjøring under matten. At den kan maskinvaskes og tørkes på 60° C er en stor fordel.
- ▀ T-Mat Flex finnes i to størrelser: 60 x 85 cm och 85 x 150 cm; tilpasset plassen i vaskemaskinen.
- ▀ T-Mat Flex er brannklasse C.

Teknisk spesifisering

- Fibrene er laget av 100% HTN (high twisted nylon) 500 gr/m².
- Fargebestandig.
- Bakside av 100 % nitrilgummi.
- Høyde: totalt 11 mm hvorav 7 mm luv.
- Vekt (totalt): 2 280 gr/m².
- Absorpsjonsevne: Ca 3,5 l/m²
- Maskinvaskbar i 60° C.

Bruksområde

Mer enn 80 % av smusset i bygninger kommer utenfra. Med effektive matter kan mer enn 80% av smusset stoppes allerede i entréen.

T-Mat Flex er en effektiv og pen matte som passer til de mange forskjellige entréer. Den er utmerket på steder som har tilgang til vaskemaskin, og ønsker å spare penger ved å vedlikeholde matten selv.

I tøfft utsatte entréer plasseres T-Mat Flex mest effektivt som siste del i en komplett entréløsning sammen med V-Mat skrapematte. Men i den lille entréen, i butikken eller inne i resepsjonen klarer T-Mat Flex jobben selv – uten skrapematte.

Vedlikehold

Støvsug matten regelmessig — fra hver dag til noen ganger i uken — avhengig av antall passeringer pr dag og årstid.

Siden T-Mat Flex er en vaskbar matte, kan støvsugingen naturligvis erstattes med vask.

En effektiv matte tar opp mye smuss. Jo oftere en matte vedlikeholdes, desto mer effektivt holder den på smuss.

Avtørkningmatter - tekstilmatter	Mørk grå, 60 x 85 cm, 2 stk/krt	Mørk grå, 85 x 150 cm, 1 stk/krt	Mørk grå kunde tilpasset B: 85 alt. 115 cm + valgfri lengde (min 1,5 m og max 8 m)
T-Mat-Flex	141232	141233	542162